

Suprimentos TLS2200

Máquina TLS2200

Descrição

Impressora (sistema inclui o software de etiquetas LabelMarkTM, bateria recarregável, carregador de baterias, ribbon R6210, etiqueta (PTL-19-423), manual, cabo de comunicação e driver do Windows)

Ribbons para Sistemas de Transferência Térmica da TLS 2200

Descrição	Comprimento
R4310 ribbon preto	22.90 m (75 pés)
R6010 ribbon preto	22.90 m (75 pés)
R6210 ribbon preto	22.90 m (75 pés)
R4410 ribbon azul	22.90 m (75 pés)
R4410 ribbon vermelho	22.90 m (75 pés)
R4410 ribbon branco	22.90 m (75 pés)

**Vinil Autolaminado (Material B-427), Vinil Reposicionável (Material B-498),
Náilon (Material B-499), Tedlar Autolaminado (Material B-642)**

Descrição	Etiquetas por rolo	Dimensões da Etiqueta				Altura da área escrita		Caracteres max			Linha de texto		
		A		B		C		p/ linha da fonte			máxi para fonte		
		pol.	(mm)	pol.	(mm)	pol.	(mm)	2	7	10	2	7	10
PTL-21-427**	100	1.000	(25.40)	2.500	(63.50)	0.750	(19.05)	24	10	7	8	4	2
BPTL-21-427	1000	1.000	(25.40)	2.500	(63.50)	0.750	(19.05)	24	10	7	8	4	2
PTL-21-498	100	1.000	(25.40)	2.500	(63.50)			24	10	7	23	14	9
PTL-21-499	100	1.000	(25.40)	2.500	(63.50)			24	10	7	23	14	9
PTL-21-642	100	1.000	(25.40)	2.500	(63.50)	0.750	(19.05)	24	10	7	8	4	2
PTL-23-427**	100	1.000	(25.40)	4.000	(101.60)	1.000	(25.40)	24	10	7	10	5	3
BPTL-23-427	100	1.000	(25.40)	4.000	(101.60)	1.000	(25.40)	24	10	7	10	5	3
PTL-23-498	100	1.000	(25.40)	4.000	(101.60)			24	10	7	23	22	15
PTL-33-427**	100	1.500	(38.10)	4.000	(101.60)	1.000	(25.40)	37	15	10	10	5	3
BPTL-33-427	500	1.500	(38.10)	4.000	(101.60)	1.000	(25.40)	37	15	10	10	5	3
PTL-33-498	100	1.500	(38.10)	4.000	(101.60)			37	15	10	23	22	15
PTL-34-427**	50	1.500	(38.10)	6.000	(152.40)	1.500	(38.10)	37	15	10	16	8	5
BPTL-34-427	500	1.500	(38.10)	6.000	(152.40)	1.500	(38.10)	37	15	10	16	8	5
PTL-34-498	50	1.500	(38.10)	6.000	(152.40)			37	15	10	64	32	21

Etiquetas de Blocos Terminais

Descrição	Comprimento		Dimensões da Etiqueta				Caracteres Máximos			Linhas de Texto		
	do rolo		A		B		por linha para fonte			máximos para fonte		
	(pés)	(m)	pol.	(mm)	pol.	(mm)	2	7	10	2	7	10
PTLTB-498-240	30 pés	(9.10 m)	0.240	(6.09)	30 pés	(9.10 m)	5	2	1	----- N/D -----		
BPTLTB-498-240	300 pés	(91.44 m)	0.240	(6.09)	300 pés	(91.44 m)	5	2	1	----- N/D -----		
PTLTB-498-318	30 pés	(9.10 m)	0.318	(8.07)	30 pés	(9.10 m)	7	3	2	----- N/D -----		
BPTLTB-498-318	300 pés	(91.44 m)	0.318	(8.07)	300 pés	(91.44 m)	7	3	2	----- N/D -----		
PTLTB-498-375	30 pés	(9.10 m)	0.375	(9.52)	30 pés	(9.10 m)	8	3	2	----- N/D -----		
BPTLTB-498-375	300 pés	(91.44 m)	0.375	(9.52)	300 pés	(91.44 m)	8	3	2	----- N/D -----		

Etiquetas para Marcação de fios/cabos

Descrição	Etiquetas por rolo	Dimensões da Etiqueta				Altura da área de Escrita		Caracteres max p/ linha da fonte			Linhas de Texto máx para fonte			
		A		B		C		2	7	10	2	7	10	
		pol.	(mm)	pol.	(mm)	pol.	(mm)							
Fios 4 a 10 (AWG) Baseado em fios THHN – Máximo diâmetro do fio – 0,260 pol. (6,64 mm)														
PTL-28-427**	750	0.250	(6.35)	1.500	(38.10)	0.500	(12.70)	5	2	1	16	8	5	
PTL-28-498	750	0.250	(6.35)	1.500	(38.10)			5	2	1	16	8	5	
PTL-28-499	750	0.250	(6.35)	1.500	(38.10)			5	2	1	16	8	5	
PTL-29-498	500	0.500	(12.70)	1.500	(38.10)			11	5	3	5	2	1	
BPTL-29-498	5000	0.500	(12.70)	1.500	(38.10)			11	5	3	16	8	5	
PTL-29-427**	500	0.500	(12.70)	1.500	(38.10)	0.500	(12.70)	11	5	3	5	2	1	
PTL-29-499	500	0.500	(12.70)	1.500	(38.10)			11	5	3	5	2	1	
PTL-30-427**	250	0.750	(19.05)	1.500	(38.10)	0.500	(12.70)	18	7	5	16	8	5	
BPTL-30-427	2500	0.750	(19.05)	1.500	(38.10)	0.500	(12.70)	18	7	5	16	8	5	
PTL-30-498	250	0.750	(19.05)	1.500	(38.10)			18	7	5	5	2	1	
PTL-30-499	250	0.750	(19.05)	1.500	(38.10)			18	7	5	5	2	1	
PTL-31-427**	250	1.000	(25.40)	1.500	(38.10)	0.500	(12.70)	24	10	7	16	8	5	
BPTL-31-427	2500	1.000	(25.40)	1.500	(38.10)	0.500	(12.70)	24	10	7	16	8	5	
PTL-31-498	250	1.000	(25.40)	1.500	(38.10)			24	10	7	5	2	1	
PTL-31-499	250	1.000	(25.40)	1.500	(38.10)			24	10	7	5	2	1	
PTL-31-642	250	1.000	(25.40)	1.500	(38.10)	0.500	(12.70)	24	10	7	5	2	1	
PTL-32-427**	250	1.500	(38.10)	1.500	(38.10)	0.500	(12.70)	37	15	10	5	2	1	
BPTL-32-427	1000	1.500	(38.10)	1.500	(38.10)	0.500	(12.70)	37	15	10	5	2	1	
BPTL-32-498	1000	1.500	(38.10)	1.500	(38.10)			37	15	10	3	1	1	
PTL-88-427	250	1.750	(44.45)	1.500	(38.10)	0.500	(12.70)	40	16	11	5	2	1	
PTL-102-427	250	0.500	(12.70)	1.250	(31.75)	0.375	(9.53)	11	5	3	2	1		
PTL-103-427	250	1.000	(25.40)	1.250	(31.75)	0.500	(12.70)	24	10	7	5	2	1	
PTL-106-427	1	contínuo		1.500	(38.10)	0.500	(12.70)	—	N/D	—	5	5	2	1
PTL-107-427	100	2.000	(50.80)	1.500	(38.10)	0.500	(12.70)	46	19	13			1	
BPTL-107-427	1000	2.000	(50.80)	1.500	(38.10)	0.500	(12.70)	46	19	13	5	3		
Fios 10 a 12 (AWG) Baseado em fios THHN – Máximo diâmetro do fio – 0,210 pol. (5,30 mm)											5	3		
PTL-16-498	500	0.375	(9.52)	1.000	(25.40)			8	3	2	10	3	1	1
PTL-16-499	500	0.375	(9.52)	1.000	(25.40)			8	3	2	10	3	1	1
PTL-17-427*	500	0.500	(12.70)	1.000	(25.40)	0.375	(9.53)	11	5	3	1	1	1	

Descrição	Etiquetas por rolo	Dimensões da Etiqueta				Altura da área de Escrita		Caracteres max			Linhas de Texto		
		A		B		C		p/ linha da fonte			máxi para fonte		
		pol.	(mm)	pol.	(mm)	pol.	(mm)	2	7	10	2	7	10
BPTL-17-427	5000	0.500	(12.70)	1.000	(25.40)	0.375	(9.53)	11	5	3	3	1	1
PTL-17-498	500	0.500	(12.70)	1.000	(25.40)		11	5	3	3	3	1	1
PTL-18-427*	250	0.750	(19.05)	1.000	(25.40)	0.375	(9.53)	18	7	5	10	5	3
BPTL-18-427	2500	0.750	(19.05)	1.000	(25.40)	0.375	(9.53)	18	7	5	10	5	3
PTL-18-498	250	0.750	(19.05)	1.000	(25.40)			18	7	5	10	5	3
BPTL-18-498	2500	0.750	(19.05)	1.000	(25.40)			18	7	5	3	1	1
PTL-18-499	250	0.750	(19.05)	1.000	(25.40)			18	7	5	3	1	1
PTL-19-427**	250	1.000	(25.40)	1.000	(25.40)	0.375	(9.53)	24	10	7	10	5	3
BPTL-19-427	2500	1.000	(25.40)	1.000	(25.40)	0.375	(9.53)	24	10	7	10	5	3
PTL-19-498	250	1.000	(25.40)	1.000	(25.40)			24	10	7	10	5	3
BPTL-19-498	2500	1.000	(25.40)	1.000	(25.40)			24	10	7	3	1	1
PTL-19-499	250	1.000	(25.40)	1.000	(25.40)			24	10	7	3	1	1
PTL-19-642	250	1.000	(25.40)	1.000	(25.40)	0.375	(9.53)	24	10	7	3	1	1
PTL-87-427	250	1.750	(44.45)	1.000	(25.40)	0.375	(9.53)	40	16	11	5	2	1
PTL-104-427	250	1.500	(38.10)	1.000	(25.40)	0.375	(9.53)	37	15	10	5	2	1
Fios 10 a 16 (AWG) Baseado em fios THHN – Máximo diâmetro do fio – 0,160 pol. (4,10 mm)													
PTL-10-427*	750	0.250	(6.35)	0.750	(19.05)	0.375	(9.53)	5	2	1	3	1	1
PTL-10-498	750	0.250	(6.35)	0.750	(19.05)			5	2	1	3	1	1
PTL-11-427*	500	0.500	(12.70)	0.750	(19.05)	0.375	(9.53)	11	5	3	3	1	1
BPTL-11-427	5000	0.500	(12.70)	0.750	(19.05)	0.375	(9.53)	11	5	3	3	1	1
PTL-11-498	500	0.500	(12.70)	0.750	(19.05)			11	5	3	8	4	2
BPTL-11-498	5000	0.500	(12.70)	0.750	(19.05)			11	5	3	8	4	2
PTL-11-499	500	0.500	(12.70)	0.750	(19.05)			11	5	3	8	4	2
BPTL-11-499	5000	0.500	(12.70)	0.750	(19.05)			11	5	3	8	4	2
PTL-96-427	250	1.000	(25.40)	0.750	(19.05)	0.375	(9.53)	24	10	7	3	1	1
Fios 16 a 22 (AWG) Baseado em fios THHN – Máximo diâmetro do fio – 0,110 pol. (2,80 mm)													
PTL-7-498	500	0.500	(12.70)	0.500	(12.70)			11	5	3	5	2	1
PTL-7-499	500	0.500	(12.70)	0.500	(12.70)			11	5	3	5	2	1

Polioléfina branca Termorretrátil (Material B-342)

Descrição	Dimensões da Etiqueta					Caracteres max		Linhas de Texto					
	Etiquetas por rolo	A		B		pol.(mm)	pol.(mm)	p/ linha da fonte			máxi para fonte		
		pol.	(mm)	pol.	(mm)	Min	Max	2	7	10	2	7	10
Largura de 1.01"													
branco: fator de contração 3:1													
PSPT-094-1-WT	100	1.015	(25.78)	0.182	(4.62)	0.023(0.58)	0.080(2.03)	22	0	0	1	0	0
BPSPT-094-1-WT	2500	1.015	(25.78)	0.182	(4.62)	0.023(0.58)	0.080(2.03)	22	0	0	1	0	0
PSPT-125-1-WT	100	1.015	(25.78)	0.235	(5.96)	0.046(1.17)	0.110(2.79)	22	0	0	1	0	0
BPSPT-125-1-WT	1000	1.015	(25.78)	0.235	(5.96)	0.046(1.17)	0.110(2.79)	22	0	0	1	0	0
PSPT-187-1-WT	100	1.015	(25.78)	0.335	(8.50)	0.062(1.57)	0.150(3.81)	22	9	0	2	1	0
BPSPT-187-1-WT	1000	1.015	(25.78)	0.335	(8.50)	0.062(1.57)	0.150(3.81)	22	9	0	2	1	0
PSPT-250-1-WT	100	1.015	(25.78)	0.439	(11.15)	0.094(2.39)	0.215(5.46)	22	9	6	3	1	1
BPSPT-250-1-WT	1000	1.015	(25.78)	0.439	(11.15)	0.094(2.39)	0.215(5.46)	22	9	6	3	1	1
PSPT-375-1-WT	100	1.015	(25.78)	0.645	(16.38)	0.125(3.18)	0.320(8.13)	22	9	6	5	2	1
BPST-375-1-WT	1000	1.015	(25.78)	0.645	(16.38)	0.125(3.18)	0.320(8.13)	22	9	6	5	2	1
PSPT-500-1-WT	100	1.015	(25.78)	0.851	(21.61)	0.187(4.75)	0.450(11.43)	22	9	6	7	3	2
BPSPT-500-1-WT	100	1.015	(25.78)	0.851	(21.61)	0.187(4.75)	0.450(11.43)	22	9	6	7	3	2
PSPT-1000-1-WT	50	1.015	(25.78)	1.660	(42.16)	0.450(11.43)	0.950(24.13)	22	9	6	16	8	5
amarelo: fator de contração 3:1													
PSPT-094-1-YL	100	1.015	(25.78)	0.182	(4.62)	0.023(0.58)	0.080 (2.03)	22	0	0	1	0	0
PSPT-125-1-YL	100	1.015	(25.78)	0.235	(5.96)	0.046(1.17)	0.110(2.79)	22	0	0	1	0	0
PSPT-187-1-YL	100	1.015	(25.78)	0.335	(8.50)	0.062(1.57)	0.150(3.81)	22	9	0	2	1	0
PSPT-250-1-YL	100	1.015	(25.78)	0.439	(11.15)	0.094(2.39)	0.215(5.46)	22	9	6	3	1	1
PSPT-375-1-YL	100	1.015	(25.78)	0.645	(16.38)	0.125(3.18)	0.320(8.13)	22	9	6	5	2	1
PSPT-500-1-YL	100	1.015	(25.78)	0.851	(21.61)	0.187(4.75)	0.450(11.43)	22	9	6	7	3	2
PSPT-1000-1-YL	50	1.015	(25.78)	1.660	(42.16)	0.450(11.43)	0.950(24.13)	22	9	6	16	8	5
Largura 1.76"													
branco: fator de contração 3:1													
PSPT-094-175-WT	100	1.765	(44.83)	0.182	(4.62)	0.023 (0.58)	0.080(2.03)	41	0	0	1	0	0
BPSPT-094-175-WT	2500	1.765	(44.83)	0.182	(4.62)	0.023 (0.58)	0.080(2.03)	41	0	0	1	0	0
PSPT-125-175-WT	100	1.765	(44.83)	0.235	(5.96)	0.046 (1.17)	0.110(2.79)	41	0	0	1	0	0
BPSPT-125-175-WT	1000	1.765	(44.83)	0.235	(5.96)	0.046(1.17)	0.110(2.79)	41	0	0	1	0	0
PSPT-187-175-WT	100	1.765	(44.83)	0.335	(8.50)	0.062(1.57)	0.150(3.81)	41	17	11	3	1	1
BPSPT-187-175-WT	1000	1.765	(44.83)	0.335	(8.50)	0.062(1.57)	0.150(3.81)	41	17	11	3	1	1

Descrição	Dimensões da Etiqueta					pol.(mm) Min	pol.(mm) Max	Caracteres max			Linhas de Texto		
	Etiquetas por rolo	A		B				p/ linha da fonte			máxi para fonte		
		pol.	(mm)	pol.	(mm)			2	7	10	2	7	10
PSPT-250-175-WT	100	1.765	(44.83)	0.439	(11.15)	0.094(2.39)	0.215(5.46)	41	17	11	3	1	1
BPSPT-250-175-WT	1000	1.765	(44.83)	0.439	(11.15)	0.094(2.39)	0.215(5.46)	41	17	11	3	1	1
PSPT-375-175-WT	100	1.765	(44.83)	0.645	(16.38)	0.125(3.18)	0.320(8.13)	41	17	11	5	2	1
BPSPT-375-175-WT	1000	1.765	(44.83)	0.645	(16.38)	0.125(3.18)	0.320(8.13)	41	17	11	5	2	1
PSPT-500-175-WT	100	1.765	(44.83)	0.851	(21.61)	0.187(4.75)	0.450(11.43)	41	17	11	7	3	2
BPSPT-500-175-WT	1000	1.765	(44.83)	0.851	(21.61)	0.187(4.75)	0.450(11.43)	41	17	11	7	3	2
PSPT-1000-175-WT	50	1.765	(44.83)	1.660	(42.16)	0.450(11.43)	0.950(24.13)	41	17	11	16	8	5
BPSPT-1000-175-WT	500	1.765	(44.83)	1.660	(42.16)	0.450(11.43)	0.950(24.13)	41	17	11	16	8	5
amarelo: fator de contração 3:1													
PSPT-094-175-YL	100	1.765	(44.83)	0.182	(4.62)	0.023(0.58)	0.080(2.03)	41	0	0	1	0	0
PSPT-125-175-YL	100	1.765	(44.83)	0.235	(5.96)	0.046(1.17)	0.110(2.79)	41	0	0	1	0	0
PSPT-187-175-YL	100	1.765	(44.83)	0.335	(8.50)	0.062(1.57)	0.150(3.81)	41	17	11	3	1	1
PSPT-250-175-YL	100	1.765	(44.83)	0.439	(11.15)	0.094(2.39)	0.215(5.46)	41	17	11	3	1	1
PSPT-375-175-YL	100	1.765	(44.83)	0.645	(16.38)	0.125(3.18)	0.320(8.13)	41	17	11	5	2	1
PSPT-500-175-YL	100	1.765	(44.83)	0.851	(21.61)	0.187(4.75)	0.450(11.43)	41	17	11	7	3	2
PSPT-1000-175-YL	50	1.765	(44.83)	1.660	(42.16)	0.450(11.43)	0.950(24.13)	41	17	11	16	8	5

Bradysleev para marcação de fios

Descrição	Etiquetas por rolo	Dimensões da Etiqueta		Faixa do Diâmetro do fio			Caracteres Máximos			Linhas de Texto		
		A	B	pol. (mm)		pol. (mm)	por Linha para Fonte:			Máx para Fonte:		
		pol.(mm)	pol.(mm)	Min	Max		2	7	10	2	7	10
Largura de 0.45"												
PTS-0.45-350-321	500	0.450 (11.43)	0.350(8.89)	0.075	(1.91)	0.160(4.06)	9	3	0	2	1	0
PTS-0.45-500-321	500	0.450 (11.43)	0.500(12.70)	0.160	(4.06)	0.235(5.97)	9	3	2	4	2	1
Largura de 0.95"												
PTS-0.95-350-321	500	0.950 (24.13)	0.350(8.89)	0.075	(1.91)	0.160(4.06)	21	9	0	2	1	0
PTS-0.95-500-321	500	0.950 (24.13)	0.500(12.70)	0.160	(4.06)	0.235(5.97)	21	9	6	4	2	1
PTS-0.95-750-321	250	0.950 (24.13)	0.750(19.05)	0.335	(8.51)	0.390(9.91)	21	9	6	7	3	2
PTS-0.95-1000-321	250	0.950 (24.13)	1000(25.40)	0.375	(9.53)	0.540(13.72)	21	9	6	10	5	3
Largura de 1.90"												
PTS-1.90-350-321	500	1900 (48.26)	0.350(8.89)	0.075	(1.91)	0.160(4.06)	44	18	0	2	1	0
PTS-1.90-500-321	500	1900 (48.26)	0.500(12.70)	0.160	(4.06)	0.235(5.97)	44	18	12	4	2	1
PTS-1.90-750-321	250	1900 (48.26)	0.750(19.05)	0.335	(8.51)	0.390(9.91)	44	18	12	7	3	2
PTS-1.90-1000-321	250	1900 (48.26)	1000(25.40)	0.375	(9.53)	0.540(13.72)	44	18	12	10	5	3

Etiquetas para cabos de fibra ótica, coaxial e backbone

Descrição	Etiquetas por rolo	Dimensões da Etiqueta				Aplicações	Caracteres Máx			Linhas de Texto		
		A		B			p/ linha para Fonte:			Máx para Fonte:		
		(pol)	(mm)	(pol)	(mm)		2	7	10	2	7	10
PTL-19-427	250	1.000	(25.40)	1.000	(25.40)	Fibra/coaxial	24	10	7	3	1	1
PTL-21-427	100	1.000	(25.40)	2.500	(63.50)	Fibra/coaxial	24	10	7	8	4	2
PTL-23-427	100	1.000	(25.40)	4.000	(101.60)	Backbone	24	10	7	10	5	3
PTL-31-427	2500	1.000	(25.40)	1.500	(38.10)	Fibra/coaxial	24	10	7	5	2	1
PTL-32-427	250	1.500	(38.10)	1.500	(38.10)	Fibra/coaxial	37	15	10	5	2	1
PTL-33-427	100	1.500	(38.10)	4.000	(101.60)	Backbone	37	15	10	10	5	3
PTL-34-427	50	1.500	(38.10)	6.000	(152.40)	Backbone	37	15	10	16	8	5
PTL-64-427	100	1.000	(25.40)	3.375	(85.73)	Fibra/coaxial	24	10	7	23	22	15
PTL-87-427	250	1.750	(44.45)	1.000	(25.40)	Fibra/coaxial	21	11	7	3	1	1
PTL-88-427	250	1.750	(44.45)	1.500	(38.10)	Fibra/coaxial	40	16	11	5	2	1
PTL-103-427	250	1.000	(25.40)	1.250	(31.75)	Fibra/coaxial	24	10	7	5	2	1
PTL-104-427	250	1.500	(38.10)	50 pés	(15.24 m)	Fibra/coaxial	37	15	10	3	1	1
PTL-106-427	1	1.500	(38.10)	50 pés	(15.24 m)	Fibra/coaxial	50	50	50	5	2	1
PTL-107-427	100	2.000	(38.10)	1.500	(38.10)	Fibra/coaxial	46	19	13	5	2	1
BPTL-107-427	1000	2.000	(38.10)	1.500	(38.10)	Fibra/coaxial	46	19	13	5	2	1
PTLFP-01-8425	250	1.181	(30.00)	0.394	(10.00)	Fibra/coaxial	26	12	8	3	2	1
PTLFT-01-8425	250	1.181	(30.00)	0.394	(10.00)	Fibra/coaxial	26	12	8	3	2	1
PTL-66-427	100	1.940	(49.23)	3.150	(80.00)	Backbone	46	19	13	10	5	3

Etiquetas industriais para uso geral

Descrição	Etiquetas por rolo	Dimensões da Etiqueta				Caracteres Máx			Linhas de Texto		
		A		B		p/ linha para Fonte:			Máx para Fonte:		
		(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	7	10	14	7	10	14
PTL-42-422	1	1.000	(25.40)	50 pés	(15.24 m)	50	50	50	10	7	3
PTL-42-430	1	1.000	(25.40)	50 pés	(15.24 m)	50	50	50	10	7	3
PTL-42-439	1	1.000	(25.40)	50 pés	(15.24 m)	50	50	50	10	7	3
PTL-42-439-BK	1	1.000	(25.40)	50 pés	(15.24 m)	50	50	50	10	7	3
PTL-42-439-BL	1	1.000	(25.40)	50 pés	(15.24 m)	50	50	50	10	7	3
PTL-42-439-GR	1	1.000	(25.40)	50 pés	(15.24 m)	50	50	50	10	7	3
PTL-42-439-OR	1	1.000	(25.40)	50 pés	(15.24 m)	50	50	50	10	7	3
PTL-42-439-RD	1	1.000	(25.40)	50 pés	(15.24 m)	50	50	50	10	7	3
PTL-42-439-YL	1	1.000	(25.40)	50 pés	(15.24 m)	50	50	50	10	7	3
PTL-42-483	1	1.000	(25.40)	50 pés	(15.24 m)	50	50	50	10	7	3
PTL-42-498	1	1.000	(25.40)	50 pés	(15.24 m)	50	50	50	10	7	3
PTL-43-422	1	1.900	(48.26)	50 pés	(15.24 m)	50	50	50	10	6	4
PTL-43-430	1	1.900	(48.26)	50 pés	(15.24 m)	50	50	50	10	6	4
PTL-43-432	1	1.900	(48.26)	50 pés	(15.24 m)	50	50	50	10	6	4
PTL-43-439	1	1.900	(48.26)	50 pés	(15.24 m)	50	50	50	10	6	4
PTL-43-439-BK	1	1.900	(48.26)	50 pés	(15.24 m)	50	50	50	10	6	4
PTL-43-439-BL	1	1.900	(48.26)	50 pés	(15.24 m)	50	50	50	10	6	4
PTL-43-439-GR	1	1.900	(48.26)	50 pés	(15.24 m)	50	50	50	10	6	4
PTL-43-439-OR	1	1.900	(48.26)	50 pés	(15.24 m)	50	50	50	10	6	4
PTL-43-439-RD	1	1.900	(48.26)	50 pés	(15.24 m)	50	50	50	10	6	4
PTL-43-439-YL	1	1.900	(48.26)	50 pés	(15.24 m)	50	50	50	10	6	4
PTL-43-483	1	1.900	(48.26)	50 pés	(15.24 m)	50	50	50	10	6	4
PTL-43-489	1	1.900	(48.26)	50 pés	(15.24 m)	50	50	50	10	6	4
PTL-100-432	1	1.300	(33.02)	50 pés	(15.24 m)	50	50	50	6	4	3
PTL-100-483	1	1.300	(33.02)	50 pés	(15.24 m)	50	50	50	6	4	3
PTL-100-489	1	1.300	(33.02)	50 pés	(15.24 m)	50	50	50	6	4	3
PTL-101-432	1	0.250	(33.02)	50 pés	(15.24 m)	50	50	50	1	0	0
PTL-101-483	1	0.250	(33.02)	50 pés	(15.24 m)	50	50	50	1	0	0
PTL-101-489	1	0.250	(33.02)	50 pés	(15.24 m)	50	50	50	1	0	0

Etiquetas de segurança

Descrição	Etiquetas por rolo	Dimensões da Etiqueta				Caracteres Máx p/ linha para Fonte:			Linhas de Texto Máx para Fonte:		
		A		B		7	10	14	7	10	14
		(pol)	(mm)	(pol)	(mm)						
PTL-17-351	500	1.000	(25.40)	0.500	(12.70)	24	10	7	5	2	1
PTL-17-352	500	1.000	(25.40)	0.500	(12.70)	24	10	7	5	2	1
PTL-17-7546	500	1.000	(25.40)	0.500	(12.70)	24	10	7	5	2	1
PTL-17-7576	500	1.000	(25.40)	0.500	(12.70)	24	10	7	5	2	1
PTL-20-351	100	2.000	(50.80)	1.000	(25.40)	46	19	13	10	5	3
PTL-20-352	100	2.000	(50.80)	1.000	(25.40)	46	19	13	10	5	3
PTL-20-7546	100	2.000	(50.80)	1.000	(25.40)	46	19	13	10	5	3
PTL-20-7576	100	2.000	(50.80)	1.000	(25.40)	46	19	13	10	5	3
PTL-31-351	250	1.500	(38.10)	1.000	(25.40)	37	15	10	10	5	3
PTL-31-352	250	1.500	(38.10)	1.000	(25.40)	37	15	10	10	5	3
PTL-31-7546	250	1.500	(38.10)	1.000	(25.40)	37	15	10	10	5	3
PTL-31-7576	250	1.500	(38.10)	1.000	(25.40)	37	15	10	10	5	3
PTL-37-351	100	3.000	(76.20)	1.900	(48.26)	50	31	21	20	10	6
PTL-37-352	100	3.000	(76.20)	1.900	(48.26)	50	31	21	20	10	6
PTL-37-7546	100	3.000	(76.20)	1.900	(48.26)	50	31	21	20	10	6
PTL-37-7576	100	3.000	(76.20)	1.900	(48.26)	50	31	21	20	10	6

Poliamidas

Descrição	Etiquetas por rolo	Dimensões da Etiqueta				Caracteres Máx p/ linha para Fonte:			Linhas de Texto Máx para Fonte:		
		A		B		7	10	14	7	10	14
		(pol)	(mm)	(pol)	(mm)						
PTL-1-426	750	0.250	(6.35)	0.250	(6.35)	6	3	2	2	1	1
PTL-1-457	750	0.250	(6.35)	0.250	(6.35)	6	3	2	2	1	1
PTL-1-477	750	0.250	(6.35)	0.250	(6.35)	6	3	2	2	1	1
PTL-1-478	750	0.250	(6.35)	0.250	(6.35)	6	3	2	2	1	1
PTL-1-479	750	0.250	(6.35)	0.250	(6.35)	6	3	2	2	1	1
PTL-1-495	750	0.250	(6.35)	0.250	(6.35)	6	3	2	2	1	1
PTL-2-426	100	2.000	(50.80)	0.250	(6.35)	52	30	23	2	1	1
PTL-2-457	100	2.000	(50.80)	0.250	(6.35)	52	30	23	2	1	1
PTL-2-477	100	2.000	(50.80)	0.250	(6.35)	52	30	23	2	1	1
PTL-2-478	100	2.000	(50.80)	0.250	(6.35)	52	30	23	2	1	1
PTL-2-479	100	2.000	(50.80)	0.250	(6.35)	52	30	23	2	1	1
PTL-2-495	100	2.000	(50.80)	0.250	(6.35)	52	30	23	2	1	1
PTL-3-426	500	0.375	(9.52)	0.375	(9.52)	10	5	4	4	2	2
PTL-3-457	500	0.375	(9.52)	0.375	(9.52)	10	5	4	4	2	2
PTL-3-477	500	0.375	(9.52)	0.375	(9.52)	10	5	4	4	2	2
PTL-3-478	500	0.375	(9.52)	0.375	(9.52)	10	5	4	4	2	2
PTL-3-479	500	0.375	(9.52)	0.375	(9.52)	10	5	4	4	2	2
PTL-3-495	500	0.375	(9.52)	0.375	(9.52)	10	5	4	4	2	2
PTL-4-426	500	0.400	(10.16)	0.400	(10.16)	10	6	4	4	3	2
PTL-4-457	500	0.400	(10.16)	0.400	(10.16)	10	6	4	4	3	2
PTL-4-478	500	0.400	(10.16)	0.400	(10.16)	10	6	4	4	3	2
PTL-4-479	500	0.400	(10.16)	0.400	(10.16)	10	6	4	4	3	2
PTL-4-495	500	0.400	(10.16)	0.400	(10.16)	10	6	4	4	3	2
PTL-6-426	750	0.500	(12.70)	0.275	(6.98)	13	7	5	3	1	1
PTL-6-457	750	0.500	(12.70)	0.275	(6.98)	13	7	5	3	1	1
PTL-6-478	750	0.500	(12.70)	0.275	(6.98)	13	7	5	3	1	1
PTL-6-479	750	0.500	(12.70)	0.275	(6.98)	13	7	5	3	1	1
PTL-6-495	750	0.500	(12.70)	0.275	(6.98)	13	7	5	3	1	1
PTL-9-426	750	0.650	(16.51)	0.200	(5.08)	18	10	7	2	1	1
PTL-9-457	750	0.650	(16.51)	0.200	(5.08)	18	10	7	2	1	1
PTL-9-477	750	0.650	(16.51)	0.200	(5.08)	18	10	7	2	1	1

PTL-9-478	750	0.650	(16.51)	0.200	(5.08)	18	10	7	2	1	1
PTL-9-479	750	0.650	(16.51)	0.200	(5.08)	18	10	7	2	1	1
PTL-9-495	750	0.650	(16.51)	0.200	(5.08)	18	10	7	2	1	1
PTL-10-426	750	0.750	(19.05)	0.250	(6.35)	20	12	9	2	1	1
PTL-10-457	750	0.750	(19.05)	0.250	(6.35)	20	12	9	2	1	1
PTL-10-477	750	0.750	(19.05)	0.250	(6.35)	20	12	9	2	1	1
PTL-10-478	750	0.750	(19.05)	0.250	(6.35)	20	12	9	2	1	1
PTL-10-479	750	0.750	(19.05)	0.250	(6.35)	20	12	9	2	1	1
PTL-10-495	750	0.750	(19.05)	0.250	(6.35)	20	12	9	2	1	1
PTL-13-426	750	0.900	(22.86)	0.250	(6.35)	25	14	11	2	1	1
PTL-13-457	750	0.900	(22.86)	0.250	(6.35)	25	14	11	2	1	1
PTL-13-478	750	0.900	(22.86)	0.250	(6.35)	25	14	11	2	1	1
PTL-13-479	750	0.900	(22.86)	0.250	(6.35)	25	14	11	2	1	1
PTL-13-495	750	0.900	(22.86)	0.250	(6.35)	25	14	11	2	1	1
PTL-14-457	750	1.000	(25.40)	0.187	(4.74)	28	16	12	2	1	1
PTL-14-477	750	1.000	(25.40)	0.187	(4.74)	28	16	12	2	1	1
PTL-14-478	750	1.000	(25.40)	0.187	(4.74)	28	16	12	2	1	1
PTL-14-479	750	1.000	(25.40)	0.187	(4.74)	28	16	12	2	1	1
PTL-14-495	750	1.000	(25.40)	0.187	(4.74)	28	16	12	2	1	1
PTL-16-426	500	1.000	(25.40)	0.375	(9.52)	28	16	12	4	2	2
PTL-16-457	500	1.000	(25.40)	0.375	(9.52)	28	16	12	4	2	2
PTL-16-478	500	1.000	(25.40)	0.375	(9.52)	28	16	12	4	2	2
PTL-16-479	500	1.000	(25.40)	0.375	(9.52)	28	16	12	4	2	2
PTL-16-495	500	1.000	(25.40)	0.375	(9.52)	28	16	12	4	2	2
PTL-17-426	500	1.000	(25.40)	0.500	(12.70)	28	16	12	5	3	2
PTL-17-478	500	1.000	(25.40)	0.500	(12.70)	28	16	12	5	3	2
PTL-17-479	500	1.000	(25.40)	0.500	(12.70)	28	16	12	5	3	2
PTL-17-495	500	1.000	(25.40)	0.500	(12.70)	28	16	12	5	3	2
PTL-25-426	750	1.250	(31.75)	0.250	(6.35)	35	20	15	2	1	1
PTL-25-457	750	1.250	(31.75)	0.250	(6.35)	35	20	15	2	1	1
PTL-25-477	750	1.250	(31.75)	0.250	(6.35)	35	20	15	2	1	1
PTL-25-478	750	1.250	(31.75)	0.250	(6.35)	35	20	15	2	1	1
PTL-25-479	750	1.250	(31.75)	0.250	(6.35)	35	20	15	2	1	1
PTL-25-495	750	1.250	(31.75)	0.250	(6.35)	35	20	15	2	1	1
PTL-27-426	750	1.500	(38.10)	0.125	-3.175	42	0	0	1	0	0
PTL-27-457	750	1.500	(38.10)	0.125	-3.175	42	0	0	1	0	0

PTL-27-477	750	1.500	(38.10)	0.125	-3.175	42	0	0	1	0	0
PTL-27-478	750	1.500	(38.10)	0.125	-3.175	42	0	0	1	0	0
PTL-27-479	750	1.500	(38.10)	0.125	-3.175	42	0	0	1	0	0
PTL-27-495	750	1.500	(38.10)	0.125	-3.175	42	0	0	1	0	0
PTL-28-426	750	1.500	(38.10)	0.250	(6.35)	42	24	18	2	1	1
PTL-28-457	750	1.500	(38.10)	0.250	(6.35)	42	24	18	2	1	1
PTL-28-477	750	1.500	(38.10)	0.250	(6.35)	42	24	18	2	1	1
PTL-28-478	750	1.500	(38.10)	0.250	(6.35)	42	24	18	2	1	1
PTL-28-479	750	1.500	(38.10)	0.250	(6.35)	42	24	18	2	1	1
PTL-28-495	750	1.500	(38.10)	0.250	(6.35)	42	24	18	2	1	1

Tedlar

Descrição	Etiquetas por rolo	Dimensões da Etiqueta				Caracteres Máx p/ linha para Fonte:			Linhas de Texto Máx para Fonte:		
		A (pol)	(mm)	B (pol)	(mm)	7	10	14	7	10	14
PTL-9-437	750	0.650	(16.51)	0.200	(5.08)	18	10	7	2	1	1
PTL-10-437	750	0.750	(19.05)	0.250	(6.35)	20	12	9	2	1	1
PTL-15-437	750	1.000	(25.40)	0.275	(6.98)	28	16	12	2	1	1
PTL-29-437	500	1.500	(38.10)	0.500	(12.70)	42	24	18	5	3	2

Poliéster

Descrição	Etiquetas por rolo	Dimensões da Etiqueta				Caracteres Máx			Linhas de Texto		
		A		B		p/ linha para Fonte:			Máx para Fonte:		
		(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	1	4	6	1	4	6
PTL-1-423	750	0.250	(6.35)	0.250	(6.35)	6	3	2	2	1	1
PTL-1-473	750	0.250	(6.35)	0.250	(6.35)	6	3	2	2	1	1
PTL-2-423	100	2.000	(50.80)	0.250	(6.35)	52	30	23	2	1	1
PTL-3-423	500	0.375	(9.52)	0.375	(9.52)	10	5	4	4	2	2
PTL-4-423	500	0.400	(10.16)	0.400	(10.16)	10	6	4	4	3	2
PTL-5-423	750	0.500	(12.70)	0.200	(5.08)	13	7	5	2	1	1
PTL-6-473	750	0.500	(12.70)	0.275	(6.98)	13	7	5	3	1	1
PTL-6-423	750	0.500	(12.70)	0.275	(6.98)	13	7	5	3	1	1
PTL-7-423	500	0.500	(12.70)	0.500	(12.70)	13	7	5	5	3	2
PTL-5-473	750	0.500	(12.70)	0.200	(5.08)	13	7	5	2	1	1
PTL-9-423	750	0.650	(16.51)	0.200	(5.08)	18	10	7	2	1	1
PTL-9-473	750	0.650	(16.51)	0.200	(5.08)	18	10	7	2	1	1
PTL-10-423	750	0.750	(19.05)	0.250	(6.35)	20	12	9	2	1	1
PTL-10-473	750	0.750	(19.05)	0.250	(6.35)	20	12	9	2	1	1
PTL-13-423	750	0.900	(22.86)	0.250	(6.35)	25	14	11	2	1	1
PTL-14-423	750	1.000	(25.40)	0.187	(4.74)	28	16	12	2	1	1
PTL-15-423	750	1.000	(25.40)	0.275	(6.98)	28	16	12	2	1	1
PTL-15-428	750	1.000	(25.40)	0.275	(6.98)	28	16	12	2	1	1
PTL-16-473	500	1.000	(25.40)	0.375	(9.52)	28	16	12	4	2	2
PTL-16-423	500	1.000	(25.40)	0.375	(9.52)	28	16	12	4	2	2
BPTL-16-423	5000	1.000	(25.40)	0.375	(9.52)	28	16	12	4	2	2
PTL-17-473	500	1.000	(25.40)	0.500	(12.70)	28	16	12	5	3	2
PTL-17-423	500	1.000	(25.40)	0.500	(12.70)	28	16	12	5	3	2
PTL-17-428	500	1.000	(25.40)	0.500	(12.70)	28	16	12	5	3	2
PTL-19-422	250	1.000	(25.40)	1.000	(25.40)	28	16	12	12	7	6
PTL-19-423	250	1.000	(25.40)	1.000	(25.40)	28	16	12	12	7	6
BPTL-19-423	2500	1.000	(25.40)	1.000	(25.40)	28	16	12	12	7	6
PTL-20-423	100	2.000	(50.80)	1.000	(25.40)	52	30	23	12	7	6
BPTL-20-423	1000	2.000	(50.80)	1.000	(25.40)	52	30	23	12	7	6
PTL-20-459	100	2.000	(50.80)	1.000	(25.40)	52	30	23	12	7	6
PTL-25-423	750	1.250	(31.75)	0.250	(6.35)	35	20	15	2	1	1

PTL-26-423	100	2.750	(69.85)	1.250	(31.75)	50	29	19	13	6	4
PTL-26-459	100	2.750	(69.85)	1.250	(31.75)	50	29	19	15	6	4
PTL-27-423	750	1.500	(38.10)	0.125	(3.18)	42	0	0	1	0	0
PTL-28-423	750	1.500	(38.10)	0.250	(6.35)	42	24	18	2	1	1
PTL-28-473	750	1.500	(38.10)	0.250	(6.35)	42	24	18	2	1	1
PTL-29-423	500	1.500	(38.10)	0.500	(12.70)	42	24	18	5	3	2
BPTL-29-423	5000	1.500	(38.10)	0.500	(12.70)	42	24	18	5	3	2
PTL-29-459	500	1.500	(38.10)	0.500	(12.70)	42	24	18	5	3	2
PTL-30-459	250	1.500	(38.10)	0.750	(19.05)	42	24	18	9	5	4
PTL-37-423	100	3.000	(76.20)	1.900	(48.26)	50	50	37	22	14	11
PTL-38-423	100	4.000	(101.60)	1.900	(48.26)	50	50	50	22	14	11
PTL-38-459	100	4.000	(101.60)	1.900	(48.26)	50	50	50	22	14	11

Tecido de vinil

Descrição	Etiquetas por rolo	Dimensões da Etiqueta				Caracteres Máx			Linhas de Texto		
		A		B		p/ linha para Fonte:			Máx para Fonte:		
		(pol)	(mm)	(pol)	(mm)	1	4	6	1	4	6
PTL-7-498	500	0.500	(12.70)	0.500	(12.70)	13	7	5	5	3	2
PTL-10-498	750	0.750	(19.05)	0.250	(6.35)	6	3	2	9	5	4
PTL-15-498	750	1.000	(25.40)	0.275	(6.98)	28	16	12	2	1	1
PTL-16-498	500	1.000	(25.40)	0.375	(9.52)	10	5	4	12	7	6
PTL-17-498	500	1.000	(25.40)	0.500	(12.70)	28	16	12	5	3	2
PTL-29-498	500	1.500	(38.10)	0.500	(12.70)	13	7	5	18	11	9
BPTL-29-498	5000	1.500	(38.10)	0.500	(12.70)	13	7	5	18	11	9
PTL-32-498	250	1.500	(38.10)	1.500	(38.10)	42	24	18	18	11	9

Etiquetas para tubos de centrífugas / tubos eppendorf / tubo pcr

Descrição	Largura da Et.		Altura da Et.		Area para legenda		Etiquetas por rolo	Diametro	
	A		B		C			máx. tubo	
	pol.	(mm)	pol.	(mm)	pol.	(mm)	mm	Ribbon	
tubo PCR 0.2 ML									
PTL-108-461	1.500	(38.10)	0.187	(17.78)	0.700	(17.78)	750		R4310
tubo 0.5 a 0.7 ML									
PTL-11-498	0.750	(19.05)	0.500	(12.70)			5000		R6210
PTL-11-499	0.750	(19.05)	0.500	(12.70)			500		R4310
PTL-84-499	0.900	(22.86)	0.500	(12.70)			500		R4310
PTL-16-498	1.000	(25.40)	0.375	(9.53)			500		R6210
PTL-16-499	1.000	(25.40)	0.375	(9.53)			500		R4310
PTL-98-499	1.000	(25.40)	0.375	(9.53)	0.375	(9.53) dia.	500		R4310
PTL-73-461	1.800	(45.72)	0.375	(9.53)	0.750	(79.05)	500	8.00	R4310
PTL-72-461	1.800	(45.72)	0.500	(12.70)	0.750	(79.05)	500	8.00	R4310
PTL-74-427	2.200	(55.88)	0.500	(12.70)	0.750	(79.05)	100	11.40	R4310
PTL-74-461	2.200	(55.88)	0.500	(12.70)	0.750	(79.05)	100	11.40	R4310
tubo 1.5 a 2.0 ML									
PTL-84-499	0.900	(22.86)	0.500	(12.70)			500		R4310
PTL-76-461	1.625	(41.28)	0.600	(15.24)	1.000	(25.40)	250	12.00	R4310
PTL-74-427	2.200	(55.88)	0.500	(12.70)	0.750	(79.05)	100	11.40	R4310
PTL-74-461	2.200	(55.88)	0.500	(12.70)	0.750	(79.05)	100	11.40	R4310
PTL-86-461	2.625	(66.68)	0.600	(15.24)	1.000	(25.40)	100	13.00	R4310

Etiquetas para tubos cônicos / frascos / placa de petri / racks

Descrição	Largura da Et.		Altura da Et.		Area para legenda		Etiquetas por rolo	Diâmetro	
	A		B		C			máx. tubo	
	pol.	(mm)	pol.	(mm)	pol.	(mm)		mm	Ribbon
tubo cônico 14.0 / 15.0 ML									
PTL-77-461	3.500	(88.90)	1.500	(38.10)	1.250	(31.75)	100	16.70	R4310
tubo cônico / frascos / placa de petri / racks 50.0 ML									
PTL-7-423	0.500	(12.70)	0.500	(12.70)		500			R6010
PTL-14-423	1.000	(25.40)	0.187	(4.75)		750			R6010
PTL-15-423	1.000	(25.40)	0.250	(6.35)		750			R6010
PTL-17-423	1.000	(25.40)	0.500	(12.70)		500			R6010
PTL-17-430	1.000	(25.40)	0.500	(12.70)		500			R6010
PTL-17-449	1.000	(25.40)	0.500	(12.70)		500			R4310
PTL-17-498	1.000	(25.40)	0.500	(12.70)		500			R6210
PTL-29-498	1.500	(38.10)	0.500	(12.70)		500			R6210
PTL-29-499	1.500	(38.10)	0.500	(12.70)		500			R4310
PTL-30-427-AW*	1.500	(38.10)	0.750	(19.05)		250			R4310
PTL-30-499	1.500	(38.10)	0.750	(19.05)		250			R4310
PTL-31-498	1.500	(38.10)	1.000	(25.40)		250			R6210
PTL-31-499	1.500	(38.10)	1.000	(25.40)		250			R4310
PTL-78-427-AW*	1.900	(48.26)	1.000	(25.40)		250			R4310
PTL-78-488	1.900	(48.26)	1.000	(25.40)		250			R4310
PTL-78-499	1.900	(48.26)	1.000	(25.40)		250			R4310
PTL-20-423	2.000	(50.80)	1.000	(25.40)		100			R6010
PTL-22-423	3.000	(76.20)	1.000	(25.40)		100			R6010

Etiquetas para tubos / criotubos

Descrição	Largura da Et.		Altura da Et.		Area para legenda		Etiquetas por rolo	Diametro	
	A		B		C			máx. tubo	
	pol.	(mm)	pol.	(mm)	pol.	(mm)	mm	Ribbon	
tubo / criotubos 0.6 ML									
PTL-11-498	0.750	(19.05)	0.500	(12.70)			5000		R6210
PTL-11-499	0.750	(19.05)	0.500	(12.70)			500		R4310
PTL-84-499	0.900	(22.86)	0.500	(12.70)			500		R4310
PTL-74-427	2.200	(55.88)	0.500	(12.70)	0.750	(79.05)	100	11.40	R4310
PTL-74-461	2.200	(55.88)	0.500	(12.70)	0.750	(79.05)	100	11.40	R4310
tubo / criotubos 1.0 - 2.0 ML									
PTL-84-499	0.900	(22.86)	0.500	(12.70)			500		R4310
PTL-98-499	1.000	(25.40)	0.375	(9.53)	0.375	(9.53) dia.	500		R4310
PTL-76-461	1.625	(41.28)	0.600	(15.24)	1.000	(25.40)	250	12.00	R4310
PTL-86-461	2.625	(66.68)	0.600	(15.24)	1.000	(25.40)	100	13.00	R4310
PTL-75-427	2.625	(66.68)	1.000	(25.40)	1.000	(25.40)	100	13.00	R4310
BPTL-75-461	2.625	(66.68)	1.000	(25.40)	1.000	(25.40)	1000	13.00	R4310
PTL-75-461	2.625	(66.68)	1.000	(25.40)	1.000	(25.40)	100	13.00	R4310
PTL-75-461-YL	2.625	(66.68)	1.000	(25.40)	1.000	(25.40)	100	13.00	R4310
tubo / criotubos 4.0 - 8.0 ML									
PTL-86-461	2.625	(66.68)	0.600	(15.24)	1.000	(25.40)	100	13.00	R4310
PTL-75-427	2.625	(66.68)	1.000	(25.40)	1.000	(25.40)	100	13.00	R4310
PTL-75-461	2.625	(66.68)	1.000	(25.40)	1.000	(25.40)	100	13.00	R4310
PTL-75-461-YL	2.625	(66.68)	1.000	(25.40)	1.000	(25.40)	100	13.00	R4310
tubo / criotubos 12.0 - 24.0 ML									
PTL-29-498	1.500	(38.10)	0.500	(12.70)			500		R6210
PTL-29-499	1.500	(38.10)	0.500	(12.70)			500		R4310
PTL-77-461	3.500	(88.90)	1.500	(38.10)	1.250	(31.75)	100	22.60	R4310

Etiquetas para tampa de tubos

Descrição	Largura da Et.		Altura da Et.		Area para legenda		Etiquetas por rolo	Ribbon
	A		B		C			
	pol.	(mm)	pol.	(mm)	pol.	(mm)		
tubo / criotubos 0.6 ML								
PTL-82-499			0.375	(9.52)			500	R4310
PTL-82-499-YL			0.375	(9.52)			500	R4310
PTL-98-499	1.000 (25.40)	0.375		(9.52)	0.375	(9.52)	500	R4310
tubo / criotubos 1.0 - 2.0 ML								
PTL-83-499			0.500	(12.70)			500	R4310
PTL-83-499-YL			0.500	(12.70)			500	R4310

Etiquetas para racks

Descrição	Largura da Et.		Altura da Et.		Etiquetas	
	A		B		por rolo	Ribbon
	pol.	(mm)	pol.	(mm)		
PTL-81-488	1.900	(48.26)	0.250	(6.35)	750	R4310
PTL-81-499	1.900	(48.26)	0.250	(6.35)	750	R4310
PTL-2-423	2.000	(50.80)	0.250	(6.35)	100	R6010

Etiquetas para lâminas de vidro

Descrição	Largura da Et.		Altura da Et.		Area para legenda		Etiquetas por rolo	Ribbon
	A		B		C			
	pol.	(mm)	pol.	(mm)	pol.	(mm)		
PTL-80-424	0.900	(22.86)	0.750	(19.05)			250	R4310
PTL-80-488	0.900	(22.86)	0.750	(19.05)			250	R4310
PTL-97-488	0.900	(22.86)	0.900	(22.86)			250	R4310
PTL-79-461	0.750	(19.05)	3.750	(95.25)	1.000	(25.40)	100	R4310

Etiquetas para canudos

Descrição	Largura da Et.		Altura da Et.		Area para legenda		Etiquetas por rolo	Ribbon
	A		B		C			
	pol.	(mm)	pol.	(mm)	pol.	(mm)		
Canudo 0.250 ML								
PTL-19-427	1.000	(25.40)	1.000	(25.40)	0.375	-9.525	250	R4310
Canudo 0.5 ML								
PTL-21-427	1.000	(25.40)	2.500	(63.50)	0.750	(19.05)	100	R4310
Vareta de Canudo								
PTL-105-427-AW*	1.100	(27.94)	0.250	(6.35)	0.250	(6.35)	750	R4310

Etiquetas contra violação para frascos

Descrição	Largura da Et.		Altura da Et.		Etiquetas	
	A		B		por rolo	Ribbon
	pol.	(mm)	pol.	(mm)		
PTL-17-351	1.000	(25.40)	0.500	(12.70)	500	R6210
PTL-31-351	1.500	(38.10)	1.000	(25.40)	250	R6210
PTL-20-351	2.000	(50.80)	1.000	(25.40)	100	R6210
PTL-37-351	3.000	(76.20)	1.900	(48.26)	100	R6210

Etiquetas para tubos congelados

Descrição	Largura da Et.		Altura da Et.		Etiquetas por rolo	Tubos	Ribbon
	A		B				
	pol.	(mm)	pol.	(mm)			
PTL-112-490	1.250	(31.75)	0.375	(9.53)	500	0.6 ml	R4310
PTL-76-490	1.625	(41.28)	0.600	(15.24)	250	1.5 ml	R4310
PTL-78-490	1.900	(48.26)	1.000	(25.40)	250	2.0 ml	R4310
PTL-113-490	1.500	(38.10)	2.200	(55.88)	100	15 ml	R4310
PTL-114-490	1.500	(38.10)	3.750	(95.25)	100	50 ml	R4310

